

Декларація робочих характеристик – Снігозатримувач/огорожа у коника/ребра покрівлі

1. Унікальний ідентифікаційний код типу продукції/продукту

Огорожа біля коника покрівлі монтується у відповідності з інструкцією по монтажу M-204

Система тросів для кріплення страхувального спорядження монтується у відповідності з інструкцією по монтажу M-261, M-282

№ арт.	Найменування
420014	Труба огорожі/снігозатримувача 2,4 м
420026	Коліно 90°
420056	Кронштейн на бетонну (цементно-піщану) черепицю
420057	Кронштейн на керамічну черепицю
410003	Опорна підстава для покрівлі з підкладкою
410157	Несуче кріплення на обрешітку для спрощеної конструкції підкладки
410094	Кронштейн на профнастил
420060	Кронштейн на гладку покрівлю
410174	Кріплення на фальц
410290	Кріплення на фальц на замкову покрівлю
410115	Кріпильна пластина для гідроізоляції
410113	Кріпильна пластина для м'якої бітумної черепиці
490212	Кінцеве кріплення для огорожі біля коника покрівлі
490080	Напрямна троса
490167	Бігунок на страхувальний трос CWL PRO
490184	Кінець троса М змонтований
490185	Кінець троса F змонтований
490200	Шпилька для кінця троса M10 x 380 A2
490218	Кутовий елемент змонтований на трос
490135	Кріп. пластина для кут. ел-та троса PRO на огорожу у коника
	Сталевий трос RFR 8 мм

2. Ідентифікація

Огорожа з маркуванням 420014.

7. Заявлені робочі характеристики

Ключові показники	Характеристика	Шведський стандарт
Механічна міцність	Статичне навантаження відп. до п. 6	SS 831331
Механічна міцність	Динамічна навантаження відп. до п. 6 (відп. динамічному навантаженню по EN 795)	SS 831331
Довговічність	Корозійна стійкість відп. до п. 7 (EN 362)	SS 831331
Довговічність	Клас корозійної стійкості C4 40 років	EN ISO 12944-2

8. Інше

Характеристики даного продукту, вказані в пунктах 1 та 2, відповідають характеристикам продукту, вказаним в пункті 7. Дана Декларація робочих характеристик складена під особисту відповідальність виробником, вказаним в пункті 4.

Підписано від імені виробника:



Thomas Lundberg / Томас Лундберг
Керуючий директором
Мора, 24 липня 2018 р.



*) Відповідно до Постанови Європейського парламенту і Ради (ЄС) № 305/2011 Додаток V.

3. Передбачене призначення будівельного продукту

- Огорожа біля ребра/звісу покрівлі.
- Прикріплення індивідуального страхувального спорядження безпосередньо до містка.
- Прикріплення індивідуального страхувального спорядження до системи тросів.

4. Найменування та контактна адреса виробника

CW Lundberg Industri AB
Landsvägen 52
Box 138
SE- 792 22 Mora
Швеція

Тел.: +46(0) 250-55 35 00
E-mail: info@cwlundberg.com

5. Система оцінки і поточного підтвердження стабільності робочих характеристик^{*)}

Система 1+

6. Уповноважений орган контролю

Початковий контроль, наступний поточний контроль і дослідження зразків здійснені SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (Шведським технічним науково-дослідним інститутом з проведення випробувань), № 0402. Вибірковий контроль у відповідності з системою 1+. Видано сертифікат 12 71 01.