

Декларація робочих характеристик – Огорожа мансардних вікон

1. Унікальний ідентифікаційний код типу продукції/продукту

Огорожа мансардних вікон

№. арт.	Найменування
440060	Базовий набір огорожі мансардних вікон, 3 сторони
440062	Монтажний комплект, мансардне вікно
440070	Сійки огорожі мансардних вікон в зборі
420014	Труба огорожі 2,4 м
420056	Кронштейн на бетонну (цементно-піщану) черепицю
420057	Кронштейн на керамічну черепицю
410003	Опорна підстава для покрівлі з підкладкою
410157	Несуче кріплення на обрешітку для спрощеної конструкції підкладки
410094	Кронштейн на профнастил
620060	Кронштейн на гладку покрівлю
410174	Кріплення на фальц
410290	Кріплення на фальц на замкову покрівлю
410113	Кріпильна пластина для м'якої бітумної черепиці
410115	Кріпильна пластина для гідроізоляції

2. Ідентифікація

Виконання у відповідності до інструкції по монтажу M-251.

3. Передбачене призначення будівельного продукту

Огорожа навколо люків і вікон в даху, в якості опори при підйомі та спуску.

7. Заявлені робочі характеристики

Ключові показники	Характеристика	Шведський стандарт
Механічна міцність	Статичне навантаження відп. до п. 5 (Максимальний прогин 40 мм при 0,3 кН)	SS 831333
Механічна міцність	Динамічне навантаження відп. до п. 5 (Динамічне випробування скиданням вантажу згідно EN 516)	SS 831333
Реакція на дію вогню	Клас A1, Broof	EN 516:2006
Довговічність	Не гірше, ніж для гарячої оцинковки 50 µm	SS 831333
Довговічність	Клас корозійної стійкості C4 40 років (EN ISO 12944-2)	

8. Інше

Характеристики даного продукту, вказані в пунктах 1 та 2, відповідають характеристикам продукту, вказаним в пункті 7. Дана Декларація робочих характеристик складена під особисту відповідальність виробником, вказаним в пункті 4.

Підписано від імені виробника:



Thomas Lundberg / Томас Лундберг
Керуючий директор
Мора, 18 липень 2017 р.



*) Відповідно до Постанови Європейського парламенту і Ради (ЄС) № 305/2011 Додаток V.

- Огорожа у якості покажчика/перешкоди навколо слабких місць в площині даху, наприклад, мансардних вікон. Для зниження ризику провалювання в отвір.
- Прикріплення індивідуального страхувального спорядження.

4. Найменування та контактна адреса виробника

CW Lundberg Industri AB
Landsvägen 52
Box 138
SE- 792 22 Mora
Швеція

Тел.: +46(0) 250-55 35 00
E-mail: info@cwplundberg.com

5. Система оцінки і поточного підтвердження стабільності робочих характеристик^{*)}

Система 1+

6. Уповноважений орган контролю

Початковий контроль, наступний поточний контроль і дослідження зразків здійснені SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (Шведським технічним науково-дослідним інститутом з проведення випробувань), № 0402. Вибірковий контроль у відповідності з системою 1+. Видано сертифікат якості 12 71 01.