

# Deklarerade produktprestanda

## Bärläktsteg

- 1 Byggproduktens benämning och handelsnamn:  
**Produktsats för fasta bärläktsteg för panntäckta tak enligt systemet: Bärläktsteg**
- 2 Byggproduktens typbeteckning/benämningar per ingående komponent:
- **Bärläktsteg 2-kup BTG 1" C-300**
  - **Bärläktsteg 2-kup BTG 2" C-300**
  - **Bärläktsteg 2-kup LTG/1-kup BTG 1" C-240**
  - **Bärläktsteg 1-kup LTG 1" C-220**
  - **Bärläktsteg C-300 obockat rak**
  - **Bärläktsteg kombi 5 st**
  - **Bärläktsteg 2-kup BTG C-300**
  - **Bärläktsteg 2-kup LTG/1-kup BTG C-240**
  - **Bärläktsteg 1-kup LTG C-220**
- 3 Byggproduktens avsedda användningar
- **Tillträdesanordning på panntäckta tak**
- 4 Tillverkarens namn och kontaktadress:  
**CW Lundberg Industri AB**  
**Landsvägen 52, Box 138, 792 22 Mora, Sverige**
- 5 Auktoriserad representant, om sådan har utsetts: **Gäller ej**
- 6 Bedömning och kontroll av prestanda:  
**Bedömning och fortlöpande kontroll utförs av kontrollerande organ, samt egenkontroll.**
- 7 Teknisk specifikation:  
**Kontrollorgan, Research Institutes of Sweden (RISE)**  
**Certifikat 12 71 01**
- Tillämpad teknisk specifikation: EN 12951:2004**

- 8 Byggproduktens prestanda:

| Väsentliga egenskaper                                       | Prestanda         | Anmärkningar |
|---|-------------------|--------------|
| Mekanisk hållfasthet (Klass 1 enligt 6.1)<br>- Statisk last | Uppfyller         |              |
| Korrosionsbeständighet                                      | Uppfyller         |              |
| Utvändig brandpåverkan (enligt 7.3)                         | B <sub>roof</sub> |              |

- 9 Prestandan för den ovannämnda produkten överensstämmer med den produktprestanda som anges i punkt 8. Detta dokument utfärdas på eget ansvar av tillverkaren enligt punkt 4.

Undertecknat för tillverkaren av:



Thomas Lundberg  
Verkställande direktör

Mora den 16 januari 2024



**Produktens prestanda som nämns nedan utgör inte en del av den deklarerade produktprestandan. Tillverkaren anger tilläggsuppgifter om produkten som påverkar eller kan påverka dess användning.**

*Montering av bärläktsteg för panntäckta tak utförs enligt monteringsanvisning M-034 och M-081.*

*Produkter är valbara i olika kulörer av pulverlack för design.*

Övrig prestanda

| <i>Egenskaper</i>                              | <i>Prestanda</i> | <i>Teknisk specifikation</i> |
|--|------------------|------------------------------|
| Korrosionsbeständighet (korrosivitetsklass C4) | 40 år            | EN ISO 12944-2               |