

Deklarerade produktprestanda

Fasadstege

- 1 Byggproduktens benämning och handelsnamn:
Produktsats för montering av fast fasadstege enligt systemet: Fasadstege
- 2 Byggproduktens typbeteckning/benämningar per ingående komponent:
- **Tak-/fasadstege 1,5 m / 2,4 m**
 - **Skarv tak-/fasadstege**
 - **Konsolsats A-220 / A-400 / A-500 / A-600 / A-800 / A-1000**
 - **Fästplåt fasadstege**
 - **Handledarpar fasadstege 1280 mm**
 - **Fällbart vilplan fasadstege kompl. 390 x 410 mm**
 - **Ståplatta fasadstege exkl. skruv 300 x 440 mm**
 - **Stagsats handledare justerbar**
 - **Övergång säkerhetsskena fasad till tak**
 - **Säkerhetsskena 300 1,2 m**
 - **Konsol säkerhetsskena**
 - **Skarv säkerhetsskena**
 - **Löpare säkerhetsskena**
 - **Ändstoppsats**
- 3 Byggproduktens avsedda användningar:
- **Tillträdesled till tak via fasad**
 - **Förankring av personlig fallskyddsutrustning**
 - **Förankring av personlig fallskyddsutrustning i skensystem**
 - **Vilplan, fällbart**
 - **Ståplatta**
 - **Montage på avsedda fasadtyper enligt specifikation sida 2**
- 4 Tillverkarens namn och kontaktadress:
CW Lundberg Industri AB
Landsvägen 52, Box 138, 792 22 Mora, Sverige
- 5 Auktoriserad representant, om sådan har utsetts: **Tillämpas ej**
- 6 Bedömning och kontroll av prestanda:
Bedömning och fortlöpande kontroll utförs av kontrollerande organ, samt egenkontroll.
- 7 Teknisk specifikation:
Kontrollorgan, Research Institutes of Sweden (RISE)
Certifikat 12 71 01
Tillämpad teknisk specifikation SS 831340

- 8 Byggproduktens prestanda:

| Väsentliga egenskaper | Prestanda | Anmärkningar |
|---|-----------|--------------|
| Mekanisk hållfasthet - Statisk last (enligt 6) | Uppfyller | - |
| Dimensioner (enligt 4) | Uppfyller | |
| Korrosionsbeständigt (enligt 7) | Uppfyller | |

- 9 Prestandan för den ovannämnda produkten överensstämmer med den produktprestanda som anges i punkt 8. Detta dokument utfärdas på eget ansvar av tillverkaren enligt punkt 4.

Undertecknat för tillverkaren av:



Thomas Lundberg
Verkställande direktör

Mora den 30 april 2024



**Produktinformation som anges nedan utgör inte en del av den deklarerade produktprestandan.
Tillverkaren anger tilläggsuppgifter om produkten som påverkar eller kan påverka dess användning.**

Montering av fasadstege på trä- och plåtfasad utförs enligt monteringsanvisningar M-130. Vid övriga fasadmaterial använd skruvförband efter fasadens förutsättning enligt M-302.

Produkter är valbara i olika kulörer av pulverlack för design.

Övrig prestanda

| <i>Egenskaper</i> | <i>Prestanda</i> | <i>Teknisk specifikation</i> |
|---|-------------------|------------------------------|
| Korrosionsbeständighet (korrosivitetklass C4) | 40 år | EN ISO 12944-2 |
| Utvändig brandpåverkan (enligt 7.3) | B _{roof} | EN 516:2006 |